FICHA TÉCNICA

P.1/2





Abamix | FLEX

Es un adhesivo de alto desempeño y prestaciones, desarrollado a base de aditivos que otorgan un excelente rendimiento, elevada deformabilidad, nulo deslizamiento, tiempo abierto elevado y óptima adherencia entre soporte y pieza cerámica.

Aplicaciones

• Colocación de baldosas de ce rámica, porcelanato, mármol, con o sin absorción, en exteriores e interiores, sobre soportes de mortero de cemento, hormigón o placas de yeso. Pavimentos de tránsito intenso. Proporciona una gran adherencia, así como altas resistencias a la compresión y al cizallamiento, para poder soportar las cargas y esfuerzos creados por la circulación o tránsito intenso. Revestimiento de fechadas. Aplicación para superposición sobre antiguos revestimientos y pavimentos de porcelanato. Colocación de pavimentos sobre instalaciones de calefacción radiante o sistemas de refrigeración.

Rendimiento

• El consumo aprox. depende del tipo de encolado.

Vida útil

• Dentro del año de la fecha de producción.

Presentación

• Bolsa 25 KG.

Escanea el QR y visitá nuestra **página web**






Modo de uso


• 1. Mezclar con aproximadamente 6,5 y 7 litros • 2. Dejar reposar durante 5 minutos. de agua limpia hasta obtener una consistencia trabajable y exenta de grumos.



• 3. Volver a mezclar nuevamente para obtener la pasta lista para su uso.




•5. Colocar las piezas, presionando y moviendo de arriba a abajo, hasta conseguir el total, aplastamiento de los surcos






4. Aplicar preferentemente con llana dentada y comprobar que el adhesivo no haya formado una película superficial antes de colocar la baldosa, que evita su adhesión (especialmente en condiciones de alta temperatura o viento). Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de la llana.



• 6. Es recomendable dejar un mínimo de juntas entre piezas de 2 mm y posteriormente rellenar las juntas con productos de alto desempeño como las prestaciones de ABAMIX-FLEX.





Escanea el QR y visitá nuestra página web