



Lakatech

Es un sellador acrílico acuoso mono componente de gran resistencia y durabilidad, Diseñado para aplicar MIKROTECH Yy otros tipo de soportes. Puede ser aplicado en superficies horizontales y verticales, Interiores y exteriores, excelente resistencia al transito moderado, adherencia sobre concreto, madera y gran variedad de sustratos.

Resiste grasas y aceites comunes, buen comportamiento a la intemperie, resistencia al agua y gran capacidad de secado superficial. Impermeabiliza y refuerza superficies aumentando su resistencia y mejorando su acabado estético y decorativo.

No es toxico, inflamable, ni combustible. Resistente a los lavados sucesivos de productos de limpieza de base acuosa de uso común.

Sellado

Una vez bien seca la primer mano de sellador esperar (45 a 60 minutos) de aplicar una mano mas al producto en sentido cruzado para dar mejor terminación.

Laqueado

Una vez seco la segunda mano del sellado esperar (45 a 60 min) y proceder a la aplicación de dos a cinco manos de laca con intervalos, entre mano y mano. Utilizando pasa cera de microfibra en sentido cruzado para dar una mejor terminación.

Consumo

Como sellador, tanto en la primera mano como en la segunda mano utilizar aproximadamente 0,100 L/m². En la siguiente manos el rendimiento aproximadamente es de 0,07/m². Para transito peatonal dejar que el producto seque por lo menos 2 a 3 horas despues de la ultima mano. No arrojar objetos pesados muebles o materiales que pueden dañar la superficie por periodo minimo de 7 dias.

Vida Útil

6 meses en envases originales bien cerrados a (15°C a 25°C)

Liquido

Color Blanco

Almacenamiento

1 año

Presentacion

Bidón de 5 Litros y 2 litros

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

