



Nivelacor 2C Masa de Nivelación BI-COMPONENTE

Es un mortero cementicio de dos componentes, especialmente desarrollado para ser utilizado como Masa de nivelación en la cual la (parte A) es un polvo gris cemento en bolsa de 25 kg y (parte B) es una emulsión ligante en bidón de 10 litros para su amasado que mejora la trabajabilidad y aumenta considerablemente la resistencia físico-mecánica y química de la masa. Ideal para ser utilizado en aplicación de pisos vinílicos o de goma, permite obtener terminaciones perfectamente lisas y libre de irregularidades. Como base de nivelación para pisos: aplicar con llana lisa sobre soporte en un espesor de 2 a 5 mm, aplicar en varias capas finas con llana metálica hasta dejar una superficie lisa y resistente. Una vez aplicado el producto dejar secar y lijar las marcas que deja la llana.

Preparación

Utilizar recipiente limpio, cada 0,400 gramos de líquido agregar 1 kg de polvo en forma de lluvia, mezclar de forma mecánica hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. No agregar agua ni otra sustancia que pueda alterar las características técnicas del producto.

Rendimiento

Como masa de nivelación rinde entre 1 kg/m² por mano, dependiendo de las manos de aplicación y de las características de la superficie a revestir.

Precaución

Utilizar guantes mascarara y anteojos protectores, mantenga el producto alejado del alcance de los niños.

Observaciones

La siguiente información técnica es únicamente orientación, basados en nuestra experiencia y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. La empresa no se responsabiliza por el mal uso del producto. Aconsejamos a los usuarios determinar si el producto es apropiado para el uso propuesto.

Vida Útil

Utilizar dentro de los (6) seis meses de la fecha de producción.

Almacenamiento

Conservar en envase cerrado en ambiente seco.

Trabajabilidad

30 Minutos

Puesta en Servicio

12 Horas.

Presentacion

Bolsa 25 kg + Bidón de 10 lts

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

